

# TIII 輕便攜帶熱敏票據打印機

適用： 物流業; 停車場; 收據列印  
外勤; 餐廳等



## 【性能規格】

### 列印性能：

- 打印方式熱敏打印
- 打印密度8點/毫米，384點/行
- 有效打印寬度48毫米
- 打印速度50毫米/秒

### 字符/漢字：

- 英文字庫12x24點, 9x24點陣
- 中文字庫國標級24x24點陣

### 圖形/條碼：

- 支持自定字符、圖形、不同密度點圖、下裝圖形打印
- 支持UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF25、CODABAR、CODE93、CODE128等多種條碼打印

### 檢測方式：

- 缺紙警報
- 黑標定位
- 休眠功能
- 過熱保護

### 接口參數：

- 有線~RS-232串行接口
- 無線~紅外線、IrDABluetooth（藍牙）接收

### 電源參數：

- 電池1500mAh/7.4V
- 充電器9V/2A,
- 支持直接外接電源打印
- 可靠性打印表機頭壽命50km

### 打印紙：

- 紙張類型~普通熱敏紙
- 打印紙寬58±0.5毫米
- 紙張厚度0.06-0.080毫米
- 紙卷直徑φ40毫米（外徑）/φ13毫米（內徑）
- 裝紙方式~簡易裝紙
- 切紙方式~手動撕紙

### 外觀尺寸：

- 102mm×77mm×36mm（L×W×H）

Price for FOB HK	1-10 units	11-50 units	51-100 units
SP-T8	USD190	USD180	USD175

You can print anytime, anywhere!



迪寶科技有限公司  
Data-Pro Technology Limited

Hong Kong Office 香港辦事處  
Room B 16/F On Dak Industrial Building  
Wah Sing Street, Kwai Chung, Hong Kong  
葵涌, 華星街2-6號, 安達工業大廈16樓B室  
電話(Tel): (852) 2527-6223  
傳真(Fax): (852) 2527-6607  
電郵(eMail): marketing@datapro.com.hk  
http://www.datapro.com.hk

Print	Printing Method	Thermal Line
	Printing Speed	50mm/s(average), 65mm/s(max)
	Resolution	8 dots/mm, 384 dots/line
	Effective Printing Width	48mm
Character	Character Set	ASCII,GB2312-80(Chinese)
	Print Font	ANK: 12 x24 Chinese: 24 x 24
	Character per Line	32/42
Paper Spec	Paper Type	Thermal paper
	Paper Width	58±0.5mm
	Paper Roll Diameter	Max: 40.0mm
	Roll Core Inner Diameter	13mm(min.)
	Paper Thickness	0.06 to 0.08mm
Paper Supply Method	Drop-in Easy loading	
Reliability	MCBF	15 million lines
	TPH	50km
Barcodes	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR, INTERLEAVED 25	
Emulation	ESC/POS	
Sensor	Paper End Sensor	
Interface	TIII-BT:RS-232,Bluetooth; TIII-Ir:RS-232, IrDA;	
Power Adaptor	DC9V/2A	
Battery Power	DC7.4V, 1.5A rechargeable Li-ion battery	
Battery duration	100m continuous printing	
Physical	Weight	200g(excluding roll paper)
	Dimension (LxWxH)	102 x77 x36mm
	Color	Beige

# T8 輕便攜帶熱敏票據打印機

適用： 物流業; 停車場; 收據列印  
外勤; 餐廳等

## 【性能規格】

### 列印性能：

- 打印方式熱敏打印
- 打印密度8點/毫米，576點/行
- 有效打印寬度72毫米
- 打印速度60毫米/秒

### 字符/漢字：

- 英文ASCII 8x8/12x12點陣
- 中文(GB18030) 16x16/24x24點陣

### 圖形/條碼：

- 支持自定字符、圖形、不同密度點圖、下裝圖形打印
- 支持UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF25、CODABAR、CODE93、CODE128等多種條碼打印

### 檢測方式：

- 缺紙警報
- 黑標定位
- 休眠功能



### 接口參數：

- 有線~RS-232串行接口
- 無線~紅外線、IrDABluetooth(藍牙)接收

### 電源參數：

- 電池2000mAh/7.4V
- 充電器12V/2A,
- 支持直接外接電源打印
- 可靠性打印表機頭壽命100km

### 打印紙：

- 紙張類型~普通熱敏紙
- 打印紙寬80±0.5毫米
- 紙張厚度0.06-0.080毫米
- 紙卷直徑φ80毫米(外徑)/φ13毫米(內徑)
- 裝紙方式~簡易裝紙
- 切紙方式~手動撕紙

### 外觀尺寸：

- 153mm×120mm×80mm(L×W×H)

Price for FOB HK	1-10 units	11-50 units	51-100 units
SP-T8	USD270	USD260	USD250

You can print anytime, anywhere!



迪寶科技有限公司  
Data-Pro Technology Limited

Hong Kong Office 香港辦事處  
Room B 16/F On Dak Industrial Building  
Wah Sing Street, Kwai Chung, Hong Kong  
葵涌, 華星街2-6號, 安達工業大廈16樓B室  
電話(Tel): (852) 2527-6223  
傳真(Fax): (852) 2527-6607  
電郵(eMail): marketing@datapro.com.hk  
http://www.datapro.com.hk

Print	Printing Method	Thermal Line
	Printing Speed	60mm/s(average), 80mm/s(max)
	Resolution	8 dots/mm, 576 dots/line
	Effective Printing Width	72mm
Character	Character Set	ASCII, GB2312-80(Chinese)
	Print Font	ANK: 12 x24 Chinese: 24 x 24
	Character per Line	48
Paper Spec	Paper Type	Thermal paper/label paper
	Paper Width	80±0.5mm or 76±0.5mm
	Paper Roll Diameter	Max: 60.0mm
	Roll Core Inner Diameter	13mm(min.)
	Paper Thickness	0.06 to 0.08mm
Paper Supply Method	Drop-in Easy loading	
Reliability	MCBF	15 million lines
	TPH	100km
Barcodes	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR, INTERLEAVED 25	
Emulation	ESC/POS	
Sensor	Paper End Sensor	
Interface	T8-BT:RS-232,Bluetooth; T8-Ir:RS-232, IrDA;	
Power Adaptor	DC12V/2A	
Battery Power	DC7.4V, 2.1A rechargeable Li-ion battery	
Battery duration	2300 receipts or 230m continuous printing	
Physical	Weight	516g(excluding roll paper)
	Dimension (LxWxH)	153 x120 x80mm
	Color	Grey/Black